

Deutsches
Patent- und Markenamt



DEPATISnet

Einsteiger Experte Ikofax Familie Assistent







> DEPATISnet-Startseite > Recherche > Familie > Trefferliste > Bibliographische Daten

Bibliographische Daten

Dokument DE000010041875A1 (Seiten: 4)

Blättern in der Trefferliste |< < > >| (2 / 4)

BIBLIOGRAPHISCHE DATEN DOKUMENT DE000010041875A1 (SEITEN: 4)		
Kriterium	Feld	Inhalt
Titel	TI	[DE] Bedienteil [EN] Operating unit for vehicles, has light guide body with light guide that illuminates vehicle seat symbol and branching light guide that illuminates symbols provided to handling section of setting wheel
Anmelder	PA	Mannesmann VDO AG, 60388 Frankfurt, DE
Erfinder	IN	Kriessler, Klaus, 61440 Oberursel, DE ; Mayer, Axel, 65812 Bad Soden, DE
Anmeldedatum	AD	25.08.2000
Anmeldenummer	AN	10041875
Anmeldeand	AC	DE
Veröffentlichungsdatum	PUB	07.03.2002
Priorität	PRC PRN PRD	
IPC-Hauptklasse	ICM	G05G 1/08
IPC-Nebenklasse	ICS	F21S 2/00 F21V 8/00 G09F 13/06
IPC-Zusatzklasse	ICA	
IPC-Indexklasse	ICI	
MCD-Hauptklasse	MCM	
MCD-Nebenklasse	MCS	B60N 2/02 (2006.01) A, , I, 20051008, R, M, EP G05G 1/00 (2006.01) C, , I, 20051008, R, M, EP G05G 1/10 (2006.01) A, , I, 20051008, R, M, EP H01H 19/00 (2006.01) C, , I, 20051008, R, M, EP H01H 19/02 (2006.01) A, , I, 20051008, R, M, EP
MCD-Zusatzklasse	MCA	
Abstract	AB	[DE] Ein Bedienteil hat ein auf einer Achse (12) verdrehbares Stellrad (4), welches im Durchlichtverfahren beleuchtbare Symbole (8) hat. Die Achse (12) für das Stellrad (4) ist als Lichtleitkörper (1) ausgebildet, der einen Lichtleiter (10) mit einer Abzweigung (13) hat. Der Lichtleitkörper (1) weist an einer Seite eine Lichtinkoppelfläche (11) für eine Leuchtdiode auf, von der der Lichtleiter (10) zu einem ortsfesten Symbolfeld und die Abzweigung (13) in das Stellrad (4) bis zu einem Bereich der Innenmantelfläche des Stellrades (4) führt, über den die Symbole (8) des Stellrades (4) zu drehen sind. [EN] The operating unit has a light guide body (1) provided with a light guide (10) and a branching light guide (13). The light guide is used to illuminate a vehicle seat symbol formed to a filter. The branching light guide is used to illuminate the symbols (8) provided to the handling section (3) of a setting wheel (4). The light guides are used to guide the light from a light emitting diode.
Korrekturinformation	KORRINF	

Kriterium	Feld	Inhalt
Entgegengehaltene Patentdokumente	CT	<div>DE000003500747C2 </div> <div>DE000003535881C2 </div> <div>DE000004222335C2 </div> <div>DE000019704253C2 </div> <div>DE000019840070A1 </div> <div>WO001998029789A1 </div>
Entgegengehaltene Nichtpatentliteratur	CTNP	

[Zurück zur Trefferliste](#)[Drucken](#)[PDF-Anzeige](#)

© DPMA 2005

